

Disjuntores UNIC DIN®



Unipolares 127 / 220 V~			Bipolares 220 / 380V~			Tripolares 220 / 380 V~		
Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)	Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)	Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)
12	609 905	10	6	609 925	10	4	609 945	10
12	609 906	16	6	609 926	16	4	609 946	16
12	609 907	20	6	609 927	20	4	609 947	20
12	609 908	25	6	609 928	25	4	609 948	25
12	609 909	32	6	609 929	32	4	609 949	32
12	609 911	40	6	609 931	40	4	609 951	40
12	609 912	50	6	609 932	50	4	609 952	50
12	609 913	63	6	609 933	63	4	609 953	63

Norma de referência: ABNT NBR NM 60898.

Disjuntores UNIC®

Garantem proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos



Unipolares 127V~/5kA			Bipolares 220V/5kA			Tripolares 220 V~/5kA		
Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)	Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)	Emb.	Ref.	Corrente Nominal (A)
12	099 05	10	6	099 25	10	4	099 45	10
12	099 06	15	6	099 26	15	4	099 46	15
12	099 07	20	6	099 27	20	4	099 47	20
12	099 08	25	6	099 28	25	4	099 48	25
12	099 09	30	6	099 29	30	4	099 49	30
12	099 10	35	6	099 30	35	4	099 50	35
12	099 11	40	6	099 31	40	4	099 51	40
12	099 12	50	6	099 32	50	4	099 52	50
12	099 13	60	6	099 33	60	4	099 53	60
12	099 14	70	6	099 34	70	4	099 54	70
-	-	-	6	099 38	90	4	099 58	90
-	-	-	6	099 39	100	4	099 59	100

Norma de referência: ABNT NBR NM 60898:2003 e NBR 5361:1998.

Sistema X

O novo Sistema X é a solução ideal para evitar fios aparentes, e o quebra-quebra das paredes.

Canaletas 20 x 10
308 01 / 308 02



Acoplador
6750 50

Canaletas 50 x 20
300 24



Acoplador
6750 52

Canaletas 110 x 20
300 46



Acoplador
6750 53



Sistema DLP® - Soluções Inteligentes para Instalações Aparentes

Sistema DLP é a solução completa que atende instalações aparentes e principalmente instalações de cabeamento estruturado, sendo uma linha completa de canaletas e acessórios, totalmente compatível com as linhas Pialplus e Vela, que oferecem diversas funções elétricas.

Canaleta Evolutiva

Última geração em soluções integradas

A Pial Legrand apresenta uma solução integral para distribuição de energia, voz, dados e imagens.



A Tampa Flexível permite a instalação sem cortes. Possibilidade de efetuar vários cotovelos consecutivos e próximos entre si.



Fundo Pré-cortado Com pré-cortes em duas alturas para facilitar a fixação à parede.



Cotovelos variáveis Os cotovelos internos e externos variáveis de 60° a 120° contornam perfeitamente os obstáculos estruturais dos espaços.




Sinergia com os mecanismos Pialplus Placas e suportes que encaixam perfeitamente na canaleta para mecanismos Pialplus. A placa tapa os cortes da tampa e confere um acabamento perfeito.

Canaleta Rodapé



Uma forma moderna e discreta em qualquer decoração, com 4 compartimentos que permitem a perfeita separação dos condutores. O prolongamento na base da canaleta permite a abertura da tampa mesmo depois de instalado o piso.

Canaleta Moldura



Flexibilidade Permitem a instalação mesmo em paredes irregulares.

Praticidade Caixas de derivação facilitam a realização de derivações diversas. Permitem acesso rápido e fácil no momento da manutenção.



Versatilidade

Permite a derivação para até 3 eixos possibilitando fazer a conexão do teto e/ou a distribuição nos cantos da parede. Viabiliza a instalação de pontos de luz e ventiladores no teto.