

Iluminação à Prova de Tempo - Instalações Externas

Indicadas para box de lavagem, galvanoplastias, frigoríficos, garagens, acessos de serviço, prédios e residenciais. Para uso em ambientes cuja atmosfera contenha umidade, gases não inflamáveis, vapores e pó.

Iluminação de Segurança

WYP - Com globo Policarbonato



WYP20-2 WYPG25-2 WYP27-2 WYPG26-2

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (até 200W) - Vapor Mercúrio (80W) Vapor Metálico (70W) - Vapor Sódio (70W)

Aparelhos Blindados

Com globo Vidro



WYN-26

Visor Policarbonato

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4" (BSP)	Incandescente (até 300W) Mista (até 250W) Vapor Mercúrio (até 250W)



IPT-27

IPTP-28

IPTP-26

Obs: Todos os modelos são fornecidos nas cores cinza e branco.

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas	
		IPTP-26 e 28	IPTP-27
Alumínio Silício	3/4" (BSP)	Incandescente (até 100W)	Incandescente (até 60W)

Aplicação: Para instalações prediais, industriais e residenciais.

Aparelho Portátil

IPNT-80 WYPG-80 Obs: Todos os modelos são fornecidos nas cores cinza e branco.



Material	Lâmpadas	Cabo Elétrico
Alumínio Silício	Incandescente (até 300W)	A Pedido

Aplicação: Casas de máquinas, ambientes de cozimento, oficinas, instalações frigoríficas, etc.

Iluminação de Emergência

- Compacta;
- Portátil;
- Comutação manual de tensão 110/220V;
- Autonomia: WE-01 até 2:30h e WE-02 até 8:00h;
- Capacidade para iluminar grandes áreas;
- Bateria livre de manutenção;
- Projetores de longo alcance;
- Garantia de 1 ano;
- Fornecida com Kit de instalação.



WE-01

Iluminação Específica

Projektor de Longo Alcance



PRF-15



IPT-01/4 e
IPT-02/4


Modelo	Material	Lâmpadas	Visor
PRF-15	Alumínio Silício	Vapor de Sódio (até 400W) Vapor Metálico (até 400W) Quartzo lodo (até 1.000W)	Vidro Plano Temperado
IPT-01/4-150	Alumínio Silício	Vapor Metálico (até 400W)	
IPT-01/4		Vapor Metálico (até 400W) Halógena (200/300/500W)	
IPT-02/4		Halógena (1000W)	

Aplicação: Para uso em locais onde fique exposto ao público. Fachadas, exposições, play-grounds, campos esportivos em geral, parques de estacionamento, etc.

Aparelhos de Sinalização

Aplicação: Balizamento de pontos elevados: torres, caixas d'água, alto de edifícios, sinalização industrial, etc.

Cores: vermelho, verde, amarelo, azul e branco.



AS-1

AS-2

Material	Lentes	Lâmpada	Fotocélula
Alumínio Silício	Macrolon	Incandescente (até 60W)	com ou sem

Luminárias Industriais

Para lâmpadas Vapor Mercúrio, Vapor de Sódio, Vapor Metálico 250 e 400W.
Aplicação: Para iluminação em geral, como galpões, depósitos, armazéns, garagens, etc.

Sem
alojamento

Alojamento
Caixa Alta

Alojamento
Caixa Baixa
com Ventilação



LI-525/2
(20")



LI-525/1
(20")



LIV-438/3
(20")

Iluminação à Prova de Tempo

Aparelhos Blindados AWYN com alojamento e opção de refletor. Para lâmpadas Incandescentes (até 300W) Mista ou Vapor de Mercúrio (até 250W).

Aplicação: Para iluminação de ambientes cuja atmosfera contenha umidade, gases não inflamáveis, vapores e pó.



AWYN-20



AWYN-25



AWYN-26



AWYN-27