

Disjuntores Caixa Moldada Compact NS Térmico e Magnético Disparador Ajustável

Pólos	Calibre	Regulagem	Ref.:	Descrição	Ref.:	Descrição	Ref.:	Descrição	Ref.:	Descrição							
				35KA 220V 25KA 380V 20KA 440V 15KA 500V		85KA 220V 36KA 380V 35KA 440V 22KA5 00V		35KA220V 90KA 220V 50KA 380/440V 35KA 550V		100KA 220V 70KA 380/440V 65KA 440/480v 50KA 500V							
3P	16	12,8 a 16A			29635	NS100N+TM 16D	35857	NS100SX+TM 16D	29675	NS100H+TM 16D							
	25	20 a 25A			29634	NS100N+TM 25D	35856	NS100SX+TM 25D	29674	NS100H+TM 25 D							
	32	25,6 a 32A			29637	NS100N+TM 32D	35855	NS100SX+TM 32D	29677	NS100H+TM 32 D							
	40	32 a 40A			29633	NS100N+TM 40D	35854	NS100SX+TM 40D	29673	NS100H+TM 40 D							
	50	40 a 50A			29636	NS100N+TM 50D	35853	NS100SX+TM 50D	29676	NS100H+TM 50 D							
	63	50,4 a 63A			29632	NS100N+TM 63D	35952	NS100SX+TM 63D	29672	NS100H+TM 63 D							
	80	64 a 80A			29631	NS100N+TM 80D	35851	NS100SX+TM 80D	29671	NS100H+TM 80 D							
	100	80 a 100A			29630	NS100N+TM 100D	35850	NS100SX+TM 100D	29670	NS100H+TM 100 D							
	125	100 a 125A	30761	NR160F+TM125D	30631	NS160N+TM 125D	35891	NS160SX+TM 125D	30671	NS160H+TM 125 D							
	160	128 a 160A	30760	NR160F+TM160D	30630	NS160N+TM 160D	35890	NS160SX+TM 160D	30670	NS160H+TM 160 D							
	200	160 a 200A	31761	NR250F+TM200D	31631	NS250N+TM 200D	35931	NS250SX+TM 200D	31671	NS250H+TM 200 D							
	250	200 a 250A	31760	NR250F+TM250D	31630	NS250N+TM 250D	35930	NS250SX+TM 250D	31670	NS250H+TM 250 D							
	300	160 a 400A		40KA 220V 36KA 380V 30KA 440V 25KA 500V	32740	NR400F+STR23SE		32693	NS400N+STR23SE	32695	NS400H+STR23SE						
												32740	NR400F+STR23SE	32693	NS400N+STR23SE	32695	NS400H+STR23SE
												32740	NR400F+STR23SE	32693	NS400N+STR23SE	32695	NS400H+STR23SE
32940												NR630F+STR23SE	32893	NS630N+STR23SE	32895	NS630H+STR23SE	
32940												NR630F+STR23SE	32893	NS630N+STR23SE	32895	NS630H+STR23SE	
32940												NR630F+STR23SE	32893	NS630N+STR23SE	32895	NS630H+STR23SE	
800	320 a 800A		50KA 220/380/440V 40KA 500V	DE002	NS800N+ Micr. 2.0		DE052	NS800H+Micr. 2.0	DE102	NS800L+Micr. 2.0							
											DE003	NS1000N+Micr. 2.0	DE053	NS1000H+Micr. 2.0	DE103	NS1000L+Micr. 2.0	
											DE004	NS1250N+Micr. 2.0	DE054	NS1250H+Micr. 2.0			
											DE005	NS1600N+Micr. 2.0	DE055	NS1600H+Micr. 2.0			

Contatos Auxiliares

Para sinalização, intertravamento elétrico, comando e controle nas funções:

- estado;
- desligamento por comando;
- desligamento por defeito elétrico;
- conectado;
- teste;
- desconectado.



Contato auxiliar reversor

Duas opções de desligamento remoto:

- bobina de desligamento, por aplicação de tensão
- bobina de mínima tensão, por redução da tensão



Bobina de Mínima Tensão NS100 a 630



PG132050



PB101697



Bobina NS800

Desligamento Remoto

Acionamento

O acionamento manual pode ser feito através da alavanca de acionamento ou, opcionalmente, por manopla rotativa direta ou prolongada.




Compact NS 100N com manopla rotativa direta



Compact NS 100N com manopla rotativa prolongada



Compact NS 800N com manopla rotativa direta



Compact NS 800N com manopla rotativa prolongada

Versões Encaixável (plug-in) e Chassi Extraível

Segurança, remoção ou inserção rápida do disjuntor sem a exposição das partes vivas. Flexibilidade, os circuitos futuros podem estar prontos para uma posterior instalação do disjuntor. Garantia da segurança, a desconexão do circuito visível.



Compact NS 250H encaixável (plug-in)



Compact NS 250H em chassi extraível